



- POZNÁMKY:**
- * VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘEDPISŮ VÝROBCE JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
 - * VEŠKERÉ ZMĚNY KONZULTOVAT S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
 - * NEJSOU ZAKRESLENY ŽÁDNÉ ROZVODY SPECIALISTŮ. ROZVODY JE NUTNÉ PROVĚST DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
 - * VE STROPNÍ KONSTRUKCI NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY MENŠÍ NEŽ 150 MM, KTERÉ BUDOU PROVEDENY DODATEČNÝM VRTÁNÍM, PODLE STAVĚŘSKÝCH VÝKRESŮ
 - * DO VŠECH DODATEČNĚ PROVEDENÝCH PROSTUPŮ BUDOU OSAZENY OCELOVÉ CHRÁNIČKY
 - * PREFABRIKOVANÁ SCHODIŠŤOVÁ RAMENA BUDOU OSAZENÁ NA NEOPRENOVÉ PODLOŽKY
 - * POSTUP BETONÁŽE A OŠETŘENÍ ČERSTVÉHO BETONU JE NUTNO SLADIT SE ZVYKLOSTMI A PŘEDPISY DODAVATELE. TOTO JE VŽDY NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM.

Beton C30/37 XC1 CI 0,2 S4 Dmax 16

	České vysoké učení technické v Praze Stavební fakulta, Katedra betonových a zděných konstrukcí		Měřítko	1:50	
	VÝKRES TVARU STROPŮ 1.NP			Datum	13.8.2015
				Počet kopií	1
	Vypracoval: Ing. Josef Fládr		Kontroloval: Ing. Josef Novák	Číslo	1